
DATA OUTPUT

DIGITAL CALIPERS



1136-501

- Non waterproof
- Resolution: 0.01mm/0.0005"
- Button function: on/off, zero, mm/inch, ABS, data preset
- Battery CR2032
- Made of stainless steel



With data interface
(data output cable code 7315-22 , 7302-22 , optional, for calipers with c=24mm or 31mm)

(mm)

Code	Range	Accuracy	a	b	c	d	L
1136-301	0-300mm/0-12"	±0.05mm	18	45	24	100	420
1136-451	0-450mm/0-18"	±0.05mm	18	45	24	100	625
1136-501	0-500mm/0-20"	±0.05mm	18	45	24	100	675
1136-502	0-500mm/0-20"	±0.06mm	18	45	24	150	675
1136-503	0-500mm/0-20"	±0.06mm	24	60	31	200	675
1136-601	0-600mm/0-24"	±0.05mm	18	45	24	100	770
1136-1002	0-1000mm/0-40"	±0.08mm	24	60	31	150	1220
1136-1502	0-1500mm/0-60"	±0.11mm	24	60	42	150	1780
1136-2002	0-2000mm/0-80"	±0.14mm	24	60	42	150	2290

Built-in wireless
(receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is required)

(mm)

Code	Range	Accuracy	a	b	c	d	L
1136-301WL	0-300mm/0-12"	±0.05mm	18	45	24	100	420
1136-451WL	0-450mm/0-18"	±0.05mm	18	45	24	100	625
1136-501WL	0-500mm/0-20"	±0.05mm	18	45	24	100	675
1136-502WL	0-500mm/0-20"	±0.06mm	18	45	24	150	675
1136-601WL	0-600mm/0-24"	±0.05mm	18	45	24	100	770